

Seřízení geometrie předních kol (při pohotovostní hmotnosti) - závlak kola (vozidla s motorem 1,8 l, 2,0 l, 2,2 l nebo 2,5 l)

Model	Stupně v desetinné hodnotě		Stupně a minuty	
	Jmenovitá hodnota	Tolerance	Jmenovitá hodnota	Tolerance
4dveřový a 5dveřový	+2,59°	+3,62° až +1,56°	+2° 35'	+3° 37' až +1° 34'
Kombi s tlumiči bez nastavitelného zdvihu	+2,83°	+3,85° až +1,81°	+2° 50'	+3° 51' až +1° 49'
Kombi s tlumiči s nastavitelným zdvihem	+2,70°	+3,72° až +1,68°	+2° 42'	+3° 43' až +1° 41'

Maximální rozdíl závlaků kola mezi levou stranou a pravou stranou 1,00° (1° 00')

Seřízení geometrie předních kol (při pohotovostní hmotnosti) - závlak kola (vozidla s motorem 3,0 l)

Model	Stupně v desetinné hodnotě		Stupně a minuty	
	Jmenovitá hodnota	Tolerance	Jmenovitá hodnota	Tolerance
4dveřový a 5dveřový	+2,68°	+3,70° až +1,66°	+2° 41'	+3° 42' až +1° 40'
Kombi s tlumiči s nastavitelným zdvihem	+2,79°	+3,80° až +1,78°	+2° 47'	+3° 48' až +1° 47'

Maximální rozdíl závlaků kol mezi levou stranou a pravou stranou 1,00° (1° 00')

Seřízení geometrie předních kol (při pohotovostní hmotnosti) - odklon kola (vozidla s motorem 1,8 l, 2,0 l, 2,2 l nebo 2,5 l)

Model	Stupně v desetinné hodnotě		Stupně a minuty	
	Jmenovitá hodnota	Tolerance	Jmenovitá hodnota	Tolerance
4dveřový a 5dveřový	-0,65°	+0,63° až -1,93°	-0° 39'	+0° 38' až -1° 56'
Kombi	-0,66°	+0,61° až -1,93°	-0° 40'	+0° 37' až -1° 56'

Maximální odchylka odklonu kola mezi levou stranou a pravou stranou 1,25° (1° 15')

Seřízení geometrie předních kol (při pohotovostní hmotnosti) - odklon kol (vozidla s motorem 3,0 l)

Model	Stupně v desetinné hodnotě		Stupně a minuty	
	Jmenovitá hodnota	Tolerance	Jmenovitá hodnota	Tolerance
Všechna vozidla	-0,84°	+0,43° až -2,11°	-0° 50'	+0° 26' až -2° 07'

Maximální odchylka odklonu kola mezi levou stranou a pravou stranou 1,25° (1° 15')

Seřízení geometrie předních kol (při pohotovostní hmotnosti) - celkové nastavení sbíhavosti kol (vozidla s motorem 1,8 l, 2,0 l, 2,2 l nebo 2,5 l)

Odvozené typy	Tolerance	Seřízení nastavení, v případě potřeby
Všechny typy (stupně v desetinné hodnotě)	-0,00° (rozbíhavost) ± 0,35°	-0,00° (rozbíhavost) ± 0,14°
Všechny typy (stupně a minuty)	-0° 00' (rozbíhavost) ± 0° 21'	-0° 00' (rozbíhavost) ± 0° 08'
Všechny typy (mm)	-0,0 mm (rozbíhavost) ± 2,5 mm	-0,0 mm (rozbíhavost) ± 1,0 mm

Seřízení geometrie předních kol (při pohotovostní hmotnosti) - celkové nastavení sbíhavosti kol (vozidla s motorem 3,0 l)

Odvozené typy	Tolerance	Seřízení nastavení, v případě potřeby
Všechny typy (stupně v desetinné hodnotě)	-0,00° (rozbíhavost) ± 0,35°	-0,00° (rozbíhavost) ± 0,14°
Všechny typy (stupně a minuty)	-0° 00' (rozbíhavost) ± 0° 21'	-0° 00' (rozbíhavost) ± 0° 08'
Všechny typy (mm)	-0,0 mm (rozbíhavost) ± 2,8 mm	-0,0 mm (rozbíhavost) ± 1,1 mm

Seřízení geometrie zadních kol (při pohotovostní hmotnosti) - odklon kol (vozidla s motorem 1,8 l, 2,0 l, 2,2 l nebo 2,5 l)

Model	Stupně v desetinné hodnotě		Stupně a minuty	
	Jmenovitá hodnota	Tolerance	Jmenovitá hodnota	Tolerance
4dveřový a 5dveřový	-1,07°	+0,18° až -2,32°	-1° 04'	+0° 11' až -2° 19'
Kombi s tlumiči bez nastavitelného zdvihu	-1,22°	+0,03° až -2,47°	-1° 13'	+0° 02' až -2° 28'
Kombi s tlumiči s nastavitelným zdvihem	-1,13°	+0,12° až -2,38°	-1° 08'	+0° 07' až -2° 23'

Maximální odchylka odklonu kola mezi levou stranou a pravou stranou 1,25° (1° 15')

Seřízení geometrie zadních kol (při pohotovostní hmotnosti) - odklon kol (vozidla s motorem 3,0 l)

Model	Stupně v desetinné hodnotě		Stupně a minuty	
	Jmenovitá hodnota	Tolerance	Jmenovitá hodnota	Tolerance
4dveřový a 5dveřový	-1,33°	-0,08° až -2,58°	-1° 20'	-0° 05' až -2° 35'
Kombi	-1,37°	-0,12° až -2,62°	-1° 22'	-0° 07' až -2° 37'

Maximální odchylka odklonu kola mezi levou stranou a pravou stranou 1,25° (1° 15')

Seřízení geometrie zadních kol (při pohotovostní hmotnosti) - celkové nastavení sbíhavosti kol (vozidla s motorem 1,8 l, 2,0 l, 2,2 l nebo 2,5 l)

Odvozené typy	Tolerance	Seřízení nastavení, pokud je třeba
Všechny modely (stupně v desetinné hodnotě)	0,28° (sbíhavost) ± 0,35°	0,28° (sbíhavost) ± 0,14°
Všechny modely (stupně v desetinné hodnotě)	0° 17' (sbíhavost) ± 0° 21'	0° 17' (sbíhavost) ± 0° 08'
Všechny modely (mm)	2,0 mm (sbíhavost) ± 2,5 mm	2,0 mm (sbíhavost) ± 1,0 mm

Seřízení geometrie zadních kol (při pohotovostní hmotnosti) - celkové nastavení sbíhavosti kol (vozidla s motorem 3,0 l)

Odvozené typy	Tolerance	Seřízení nastavení, pokud je třeba
Všechny modely (stupně v desetinné hodnotě)	0,28° (sbíhavost) ± 0,35°	0,28° (sbíhavost) ± 0,14°
Všechny modely (stupně v desetinné hodnotě)	0° 17' (sbíhavost) ± 0° 21'	0° 17' (sbíhavost) ± 0° 08'
Všechny modely (mm)	2,2 mm (sbíhavost) ± 2,8 mm	2,2 mm (sbíhavost) ± 1,1 mm

Utahovací momenty

Popis	Nm	lb-ft	lb-in
Pojistná matice hlavy řídicí tyče	40	30	–