

Objemy náplní

| | Specifikace | l |
|------------------------------------|---------------|------|
| 6stupňová manuální převodovka – B6 | WSS-M2C200-D2 | 1,67 |

Kontrola stavu oleje

| | Specifikace | l |
|---|---------------|------------|
| Dodatečné informace - viz: Kontrola oleje v převodovce (308-03C Manuální převodovka - 6stupňová manuální převodovka - B6, Všeobecné postupy). | | |
| Doplňte převodový olej po plnicí otvor a poté jej odstraňte tak, jak je uvedeno v tabulce. | | Odstranit: |
| 1.6L Duratorq-TDCi – DV | WSS-M2C200-D2 | - 0,5 |
| 1.6L EcoBoost – Sigma | WSS-M2C200-D2 | |
| 1.0 EcoBoost - Fox | WSS-M2C200-D2 | |

Převodové poměry převodovky

| Rychlostní stupeň | 1.6L Duratorq-TDCi – DV | 1.6L EcoBoost – Sigma | 1.0 EcoBoost - Fox |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. převod. stupeň | 3,727 | 3,727 | 3,727 |
| 2. převod. stupeň | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
| 3. převod. stupeň | 1,258 | 1,357 | 1,357 |
| 4. rychl. stupeň | 0,919 | 1,032 | 1,032 |
| 5. převod. stupeň | 0,738 | 0,821 | 0,821 |
| 6. rychl. stupeň | 0,622 | 0,690 | 0,690 |
| Kolo zpátečky | 3,818 | 3,818 | 3,818 |
| Stálý převod | 3,611 | 3,824 | 4,067 |

Datum výroby převodovky



Například: 050613 představuje 5. června 2013

Požadovaná tloušťka podložky

| Označení | Diferenciál s převodovkou vyrobený do 10. července 2012 | Diferenciál s převodovkou vyráběný od 11. července 2012 |
|---|---|---|
| Naměřená koncová vůle (mm) (pro relaci) | + 0,29 | + 0,58 |

| Označení | Diferenciál s převodovkou vyrobený do 10. července 2012 | Diferenciál s převodovkou vyráběný od 11. července 2012 |
|---|--|--|
| Míra pro předeprnutí (mm) | + 0.28 | + 0,14 |
| Vypočítaná tloušťka vymezovací podložky (mm) (pro relaci) | = 0,59 | = 0,72 |
| Vyrovnávací kroužek, který je třeba vložit (mm) (pro relaci) | 0,60 | 0,70 |
| Dostupné vyrovnávací podložky (mm) | 0,10–1,10 (ve stupních po 0.10 mm) | |

Utahovací momenty

| Součást | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Upevňovací šrouby vypínacího válce spojky | 10 | - | 87 |